

Numer zamówienia:

Dane zamawiającego:

Linia drzwi:	Normal	Premium	Optimum	Termo Prestige Lux	
Ościeżnica:	Stalowa "9"	Stalowa "11"	Stalowa "12"	Termo	
Szerokość skrzydła:	"80N"	<input type="checkbox"/> "80"	"90N"	"90"	"100"
Wzór drzwi:			Przeszklenie:		
Kolor ramki:	INOX		BLACK		
Kolor drzwi:	Okleina:				
	Duokolor:	Zewnątrz:		Wewnątrz:	
	Bikolor:	Zewnątrz:		Wewnątrz:	
Kierunek otwierania:	Prawe, szt. <input type="checkbox"/>	Lewe, szt. <input type="checkbox"/>			
	Otwierane na zewnątrz	Otwierane do wewnątrz:		Okapnik:	<input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak
Skrót drzwi:	Nie	Tak, wartość (mm):			
Przewyższenie drzwi:	Nie	Tak, wartość (mm):			
Próg:	Nie	Tak:			
Okucia:	Kolor:	INOX	BLACK	Złoto	
Klamki:	Model:	Prime Prestige kl. C (z zabezp.) Magnus kl. C (z zabezp.)	Tahoma	Manitoba Prestige kl. C (bez zabezp.) Klamko-gałka kl. C (z zabezp.)	Magnus Klamko-gałka
	Kolor:	<input type="checkbox"/> INOX	Tytan	BLACK	Stare Złoto
Pochwyty:	Nie	Tak (jednostronnie)		Tak (obustronnie)	
	Model:	Alfa Toro Modern Simple 50	Beta Pocket 20	Omega Pocket 45 Modern Elegance 50	Gamma Pocket 180 Sigma
	Rozmiar:	60 cm	120 cm	150 cm	180 cm Inny
	Kolor:	INOX	BLACK	Kąt montażu:	90° 45°
	Przycisk:	Nie	Tak	Zasilacz:	Nie Tak
	Elektrozaczep:	Nie	Tak		
Wkładka:	Nie	Tak (standard)		Tak (klasa C)	
	Kolor:	INOX	BLACK	Stare Złoto	
Poszerzenie podprogowe:	15 mm, szt. <input type="checkbox"/>	30 mm, szt. <input type="checkbox"/>	60 mm, szt. <input type="checkbox"/>	120 mm, szt. <input type="checkbox"/>	
	Klinaryt, wys.				
Poszerzenie ramowe Termo:	30 mm	52 mm	114 mm		
Dodatkowe akcesoria:	Nie	Tak, wybór:			
Systemy inteligentne:	Nie	Tak, wybór:			
Naświetle:	Nie	Tak	Dostawka:	Nie	Tak
Samozamykacz:	Nie	Tak, wybór:			
Wzmocnienie pod samozamykacz:	Nie	Tak			
Uwagi:					

Niniejszy formularz nie stanowi oferty cenowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie poglądowy, wymagający weryfikacji. Właściwa kalkulacja jedynie na podstawie najnowszej edycji katalogu drzwi zewnętrznych WIKĘD.

Numer zamówienia:

Dane zamawiającego:

Linia drzwi:	Protect	Protect z portalem drzwiowym			
Ościeżnica:	Stalowa "11" wzmocniona				
Szerokość skrzydła:	"80N" <input type="checkbox"/>	"80" <input type="checkbox"/>	"90N" <input type="checkbox"/>	"90" <input type="checkbox"/>	"100" <input type="checkbox"/>
Wzór drzwi:					
Opcja:	Przeciwpożarowe, Akustyczne, Antywłamaniowe (EI30+RC3+Rw) Akustyczne (Rw)		Antywłamaniowe, Akustyczne (RC3+Rw) Przeciwpożarowe, Akustyczne (EI30+Rw)		
Kolor ramki:	INOX		BLACK		
Kolor:	Okleina:				
	Duokolor <small>(wzory 25, 26, 30, 37, 38, 41)</small>	Zewnątrz:	Wewnątrz:		
	Bikolor:	Zewnątrz:	Wewnątrz:		
Kierunek otwierania:	Prawe, szt. <input type="checkbox"/>	Lewe, szt. <input type="checkbox"/>	Otwierane na zewnątrz		
	Otwierane do wewnątrz:		Okapnik:	<input type="checkbox"/> Nie	Tak
Skrót drzwi:	Nie	Tak, wartość (mm):			
Próg:	Nie	Tak:			
Okucia:	Kolor:	INOX	BLACK	Złoto	
Klamki:	Model:	Prime Prestige kl. C (z zabezp.) Magnus kl. C (z zabezp.)	Tahoma	Manitoba Prestige kl. C (bez zabezp.) Klamko-gałka kl. C (z zabezp.)	Magnus Verdana
	Kolor:	INOX	BLACK	Stare Złoto	
Elektrozaczep:	Nie	Tak	TAK, awersyjny PPOŻ		
Zasilacz:	Nie	Tak			
Wkładka:	Nie	Tak (standard)		Tak (klasa C)	
	Kolor:	INOX	BLACK		
Poszerzenie podprogowe:	15 mm, szt. <input type="checkbox"/>	30 mm, szt. <input type="checkbox"/>	60 mm, szt. <input type="checkbox"/>	120 mm, szt. <input type="checkbox"/>	
	Klinaryt, wys. <input type="text"/>				
Poszerzenie ramowe Termo:	30 mm	52 mm	114 mm		
Portale:	Kolor:				
Szerokość:	Górna [mm]:	<input type="text"/>		Lewa [mm]:	<input type="text"/>
	Prawa [mm]:	<input type="text"/>		Głębokość [mm]:	<input type="text"/>
Dodatkowe akcesoria:	Nie	Tak, wybór:			
Systemy inteligentne:	Nie	Tak, wybór:			
Samozamykacz:	Nie	Tak, wybór:		Tak, PPOŻ	
Wzmocnienie pod samozamykacz:	Nie	Tak			
Uwagi:					

Niniejszy formularz nie stanowi oferty cenowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie poglądowy, wymagający weryfikacji. Właściwa kalkulacja jedynie na podstawie najnowszej edycji katalogu drzwi zewnętrznych WIKĘD.